



GasAlert EXTREME

detector de un gas



Solución a largo plazo

Con un diseño que tiene en cuenta la durabilidad y la comodidad, GasAlert Extreme monitorea de forma confiable un solo gas peligroso, con su amplia gama de modelos para diferentes gases tóxicos. Con una fácil operación de encendido y apagado, este detector de un gas ofrece mayor duración, con batería y sensor reemplazables en el campo. La calibración es un procedimiento automático y sencillo y es compatible con el sistema automático de prueba y calibración MicroDock II de BW. Una amplia gama de opciones para el usuario, pantalla en varios idiomas y funciones de registro de datos hacen que GasAlert Extreme sea la solución ideal para varias aplicaciones.



H₂S
CO
O₂
SO₂
NH₃
PH₃
Cl₂
ClO₂
NO₂
NO
HCN
ETO
O₃

**RESISTENTE
AL AGUA** 

Identificación fácil de los gases con rótulos codificados por color:



- Lecturas directas, en tiempo real, en pantalla grande de LCD
- Puede operar a lo largo de varios turnos consecutivos
- Historial de valores medidos seguro y preciso por registrador de datos




BW
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

Funciones estándar de los productos de BW:

- La pantalla LCD continua muestra las concentraciones de gas en tiempo real
- El diseño compacto y liviano permite que resulte cómodo de llevar
- Resistente al agua
- Procedimiento de calibración automático y sencillo; compatible con la estación automática de prueba y calibración MicroDock II de BW
- El autodiagnóstico de todas las funciones verifica el sensor, el estado de la batería, la integridad de los circuitos y las alarmas sonoras/visuales en el momento del arranque.
- Barras de alarma visual brillantes y de gran ángulo
- Funda protectora incorporada a prueba de golpes

Especificaciones de GasAlert Extreme

Tamaño	1.1 x 2.0 x 3.75 pulgadas / 2.8 x 5.0 x 9.5 cm	
Peso	2.9 onzas / 82 g	
Alarmas	- Visual, vibratoria y sonora (95dB) - Bajo, alto, STEL, TWA	
Pruebas	Integridad del sensor, circuitos, batería y alarmas sonoras/visuales al activarse, batería (continua)	
Bomba	Compatible con la bomba motorizada Sampler	
Vida útil típica de la batería	Vida útil de la batería de 1.5 años (típica) con batería reemplazable de 3V	
Opciones del usuario	Bip de confianza	Iluminación automática
	Alarmas retenidas	Nivel de gas de calibración determinado por el usuario
	Modo sigiloso	Bloqueo si ha pasado la fecha de calibración
	Protección con contraseña	Opciones de idioma (5)
	Calibración automática de O ₂	Ajuste del reloj
	Intervalos de muestreo del registro de datos	
Clasificaciones	EMI/RFI: Cumple con la directiva EMC 89/336/EEC IP 66/67	
Certificaciones y aprobaciones	 Clase I, Div. 1, Gr. A, B, C, D Clase II, Div. 1, Gr. E, F, G  American Bureau of Shipping ATEX: CE  II 1 G T4 Ex ia IIC T4 IECEx: Ex ia IIC T4 CE: Conformidad europea	
Garantía	Garantía total de 2 años incluyendo sensores (Sensor de NH ₃ , Cl ₂ , O ₃ , ETO, ClO ₂ de 1 año de duración)	

Funciones adicionales de GasAlert Extreme:

- Equipado con alarma vibratoria interna para áreas ruidosas
- Historial de valores medidos seguro y preciso por registrador de datos
- Texto en varios idiomas: inglés, francés, alemán, español y portugués
- Configuraciones a prueba de manipulación con protección con contraseña

Opciones y accesorios



Compatible con MicroDock II

Funda a prueba de golpes

Bomba motorizada SamplerPak

Conexión de datos IR DataLink

Para obtener la lista completa de accesorios, póngase en contacto con BW Technologies.

Especificaciones del sensor

Gas	Rango de medición (ppm)	Temperatura de operación	Humedad relativa (sin condensación)
H ₂ S	0-100	-40 a +122°F / -40 a +50°C	15% - 90%
H ₂ S (Alto rango)	0-500	-40 a +122°F / -40 a +50°C	15% - 90%
SO ₂	0-100.0	-40 a +122°F / -40 a +50°C	15% - 90%
HCN	0-30.0	-40 a +122°F / -40 a +50°C	15% - 90%
CO	0-1000	-22 a +122°F / -30 a +50°C	15% - 90%
CO (H ₂ bajo)	0-1000	-22 a +122°F / -30 a +50°C	15% - 90%
NH ₃	0-100	-4 a +104°F / -20 a +40°C	15% - 90%
NH ₃ (Alto rango)	0-400	-4 a +104°F / -20 a +40°C	15% - 90%
Cl ₂	0-50.0	-4 a +122°F / -20 a +50°C	10% - 95%
NO	0-250	-4 a +122°F / -20 a +50°C	15% - 90%
NO ₂	0-100	-4 a +122°F / -20 a +50°C	15% - 90%
PH ₃	0-5.0	-4 a +122°F / -20 a +50°C	15% - 90%
ETO	0-100.0	-4 a +122°F / -20 a +50°C	15% - 90%
ClO ₂	0-1.0	-4 a +122°F / -20 a +50°C	15% - 95%
O ₃	0-1.0	-4 a +122°F / -20 a +50°C	15% - 90%
O ₂ (% por Vol.)	0-30.0%	-4 a +122°F / -20 a +50°C	0% - 99%

Los valores de activación de alarma de todos los sensores son ajustables por el usuario. Los valores de activación de alarma se muestran automáticamente durante el arranque del instrumento.

Distribuido a nivel local por



SHIELD SECURITY

SEGURIDAD TOTAL A TU ALCANCE

Mayor Información:

SHIELD SECURITY - Seguridad Total a tu Alcance
www.ShieldSecurity.mx, ventas@shieldsecurity.mx
 Tel. (999) 285-6215, 289-2931, Cel. (999) 160-5071
 Nextel: (999) 314-8116, ID: 72*13*62918
 Mérida, Yucatán, México.

BW Technologies
by Honeywell

Sede central

2840 - 2 Avenue S.E.
 Calgary, AB, Canada T2A 7X9
 Teléfono +1.403.248.9226
 Llamada gratuita 1.800.663.4164

www.gasmonitors.com

EE.UU. 1.888.749.8878
 Europa +44 (0)1295.700.300
 Francia +33 (0) 442.98.17.70
 Alemania 49 (0) 2137.17.6522

info@gasmonitors.com

Oriente Medio +971.4.887.1766
 Sudeste Asiático +65.6580.3468
 China +86.10.6786.7305
 Australia +61.3.9464.2770

América Latina +55.11.3475.1873
 Otros países +1.403.248.9226

DEBIDO AL AVANCE CONSTANTE EN LA INVESTIGACIÓN Y MEJORAS EN LOS PRODUCTOS, LAS ESPECIFICACIONES SE ENCUENTRAN SUJETAS A CAMBIOS SIN NOTIFICACIÓN PREVIA.