



GasAlert MicroClip XT

detector de varios gases



Detección simplificada de varios gases

El delgado y compacto GasAlertMicroClip XT ofrece protección económica contra los peligros atmosféricos. Con confirmación visual continua del buen funcionamiento del detector y el cumplimiento de las normas mediante la función IntelliFlash™. Operación sencilla con un solo botón para máxima facilidad de uso, reduciendo significativamente el tiempo necesario para la capacitación. GasAlertMicroClip XT es plenamente compatible con el sistema automático de prueba y calibración MicroDock II de BW y el software de escritorio Fleet Manager 2.

H₂S

CO

O₂

LEL



- Increíblemente delgado y liviano, lo que hace que sea cómodo de llevar
- Detección versátil de varios gases con la simplicidad de la operación con un solo botón
- Verificación visual constante del cumplimiento con IntelliFlash
- Costo de propiedad extraordinariamente bajo

RESISTENTE
AL AGUA 



BW
Technologies
by Honeywell

Use el amarillo. Trabaje seguro.

Funciones estándar de los productos de BW:

- La pantalla LCD continua muestra las concentraciones de gases en tiempo real
- El diseño compacto y liviano hace que sea cómodo de llevar
- Resistente al agua
- Procedimiento de calibración automático y sencillo; compatible con la estación automática de prueba y calibración MicroDock II de BW
- El autodiagnóstico de todas las funciones verifica el sensor, el estado de la batería, la integridad de los circuitos y las alarmas sonoras y visuales en el momento del encendido
- Barras de alarma visual brillantes y de gran ángulo
- Funda protectora a prueba de golpes incorporada

Especificaciones de GasAlertMicroClip

Tamaño	4,4 x 2,4 x 1,1 pulgadas / 11,3 x 6,0 x 2,9 cm	
Peso	6 onzas / 171 g	
Temperatura	-4 a +122°F / -20 a +50°C	
Humedad	0% a 95% de humedad relativa (sin condensación)	
Alarmas	- Visual, vibratoria y sonora (95 dB) - Bajo, Alto, STEL, TWA, OL (fuera de límites)	
Pruebas	Alarmas sonoras y visuales en el momento de la activación, sensores, batería y circuitos (continua)	
Bomba	Compatible con la bomba de muestreo motorizada Sampler	
Vida útil típica de la batería*	10 horas (normal), se recarga en menos de 4 horas	
Opciones del usuario	Pitido de seguridad	Medición de gases combustibles (% LEL o % de metano en volumen)
	Establecer intervalo de STEL	
	Sensor encendido/apagado	Nivel de gas de calibración determinado por el usuario
	Alarmas retenidas	Forzar prueba de respuesta cuando la fecha de prueba ya ha transcurrido
	Modo de pantalla segura	Forzar calibración cuando la fecha de calibración ya ha transcurrido
	Modo sigiloso	Reconocimiento de alarma de nivel bajo
	Bloqueo de calibración	Opciones de idioma (cinco)
	Cero automático en el encendido	Establecer mensaje de encendido personalizado
	Autocalibración de O ₂ en el encendido	
	Establecer intervalo de prueba de respuesta	
	Intervalo de IntelliFlash	
Clasificaciones	Interferencia de radiofrecuencia/interferencia electromagnética: Cumple la directiva EMC 2004/108/EC	
Certificaciones y aprobaciones	 Clase I, Div. 1, Grupo A, B, C, D ATEX: CE  II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEX: Ex ia IIC T4 Ga CE: Conformidad Europea	
Garantía	Garantía total de dos años que incluye todos los sensores	

*Tiempo de operación en un nuevo instrumento a 20°C / 68°F. Es normal experimentar pérdida de la capacidad de aproximadamente el 20% en las baterías de polímero de litio después de 500 ciclos de carga. Consulte el Manual del Operador para obtener información adicional.



Oficina central

2840 - 2 Avenue S.E.
Calgary, AB, Canadá T2A 7X9
Teléfono: +1.403.248.9226
Línea gratuita: 1.800.663.4164

www.gasmonitors.com

EE. UU. 1.888.749.8878
Europa +44 (0)1295.700.300
Francia +33 (0) 442.98.17.70
Alemania 49 (0) 2137.17.6522

info@gasmonitors.com

Medio Oriente +971.4.450.5852
Sudeste Asiático +65.6580.3468
China +86.21.5855.7305
Australia +61.3.9464.2770

América Latina +55.11.3309.1030
Otros países +1.403.248.9226

Funciones adicionales de GasAlertMicroClip XT:

- IntelliFlash ofrece una confirmación para el usuario y el supervisor de que el detector funciona correctamente y cumple las normas
- A prueba de manipulación indebida, operación con un solo botón
- Compatible con la bomba de muestreo motorizada remota Sampler
- Equipado con alarma vibratoria interna para áreas ruidosas
- Alimentación con batería de polímero de litio
- Texto en varios idiomas: inglés, francés, alemán, español y portugués
- Maneje su flota de detectores de forma conveniente con Fleet Manager II

Opciones y accesorios



Compatible con MicroDock II



Equipo de filtros auxiliares



Equipo de conectividad infrarrojo



Cargador soporte de cinco unidades

Para obtener la lista completa de accesorios, póngase en contacto con BW Technologies by Honeywell.

Especificaciones del sensor

Gas	Límites de medición	Resolución
H ₂ S	0-100 ppm	1 ppm
CO	0-500 ppm	1 ppm
O ₂	0-30,0%	0,1%
Gases combustibles	0-100% LEL 0-5,0% v/v	1% 0,1%

Los valores de activación de alarma de todos los sensores son ajustables por el usuario. Los valores de activación de alarma se muestran automáticamente durante el encendido del instrumento.

Distribuido a nivel local por



SHIELD SECURITY
SEGURIDAD TOTAL A TU ALCANCE

Mayor Información:

SHIELD SECURITY - Seguridad Total a tu Alcance
www.ShieldSecurity.mx, ventas@shieldsecurity.mx
Tel. (999) 285-6215, 289-2931, Cel. (999) 160-5071
Nextel: (999) 314-8116, ID: 72*13*62918
Mérida, Yucatán, México.

DEBIDO AL AVANCE CONSTANTE EN LA INVESTIGACIÓN Y MEJORAS EN LOS PRODUCTOS, LAS ESPECIFICACIONES SE ENCUENTRAN SUJETAS A CAMBIOS SIN NOTIFICACIÓN PREVIA.